

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ СОМРАСТ

Воздухоохладители Compact производства компании Alfa Laval предназначены для хранения свежих, охлажденных и замороженных продуктов в холодильных камерах.

Хладагенты: R22, R404A, R134a, R407C и т.д.
 Диапазон холодопроизводительности: от 0,5 до 1,5 кВт.
 Объем холодильной камеры: от 2 до 20 м³.



Состав воздухоохладителя

Воздухоохладители Compact сконструированы с учетом требований простоты монтажа и технического обслуживания. В серии Compact выпускаются испарители непосредственного кипения.

Состав

Теплообменник

Теплообменная поверхность образована алюминиевыми ребрами и медными трубами с внутренним оребрением номинальным диаметром 10 мм. Стандартный шаг ребра 4,2 мм.

Корпус

Корпус изготовлен из ударопрочного пластика, пригодного для использования при строгих гигиенических требованиях.

Электродвигатели вентиляторов

Вентиляторы оборудованы четырехполюсными электродвигателями для подключения к электрической сети 1ф-220В-50Гц. Степень защиты IP54 соответствует требованиям DIN 40050. Встроенная тепловая защита предохраняет обмотки электродвигателя от перегрева.

Сертификация

Система качества производства Альфа Лаваль сертифицирована в соответствии с ISO 9001. Все изделия произведены согласно CE правилам. Воздухоохладители непосредственного кипения прошли сертификацию в Eurovent "Certify All".

Типоразмерный ряд

Модель	Тип оттайки*	Количество моделей
GREEN LINE	CGL1	6 шт.
	CGL2	
	CGL3	
	CGL4	
	CGL5	
	CGL6	

* А – воздушная оттайка; Е – электрооттайка (батарея + поддон).