

ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

Средние и крупные молочно-товарные фермы, молокоприемные пункты, молочные и пивные заводы, производства кваса и другие предприятия.

Хладагенты – R22, R404A, хладоносители.

Количество испарительных секций типоразмерного ряда: 4 шт.

Аккумулирующая способность от 2500 до 3500 кг льда.

Температура окружающей среды от +5 до +40 °С.



Состав испарительной секции

- Змеевиковый испаритель из нержавеющей стали;
- Сопленод, ТРВ, дистрибьютор;
- Датчики толщины намораживаемого льда;
- Распределитель отепленной воды;
- Распределитель сжатого воздуха.

Поставка

Поставка прямоугольных льдоаккумулирующих испарительных секций производится под заказ в комплекте с холодильным оборудованием, производимым компанией "Остров", а также в качестве комплектующих изделий для новых или существующих установок других производителей. При поставке льдоаккумулирующих испарительных секции в качестве комплектующих изделий помимо секций в поставку могут быть включены воздушная (воздуходувка) и шкаф управления, обеспечивающий требуемое намораживание льда на испарительных секциях и управление воздушной.

Типоразмерный ряд

Модель испарительной секции	Аккумулирующая способность (емкость)	
	кг льда	кВт·ч
IS2500DX-20SS	2500	230
IS2700DX-20SS	2700	250
IS3000DX-20SS	3000	275
IS3500DX-20SS	3500	325

Структура наименования

IS XX...X D X 20SS
1 2 3 4 5

- 1 – испарительная секция;
- 2 – номинальная аккумулирующая способность (емкость) испарительной секции в кг льда;
- 3 – тип подачи и распределения хладагента;

- 4 – применяемый хладагент: X – R22.
- 5 – наружный диаметр и материал труб испарителя: 20SS – нержавеющая сталь диаметром 20 мм.