

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ SLIM

Плоские воздухоохладители Slim производства компании Alfa Laval предназначены для хранения свежих, охлажденных и замороженных продуктов в холодильных камерах.

Хладагенты: R22, R404A, R134a, R407C и т.д.
 Диапазон холодопроизводительности: от 1,0 до 3,0 кВт.
 Объем холодильной камеры: от 4 до 70 м³.



Состав воздухоохладителя

Воздухоохладители Slim сконструированы с учетом требований простоты монтажа и технического обслуживания. В серии Slim выпускаются испарители непосредственного кипения.

Состав

Теплообменник

Теплообменная поверхность образована алюминиевыми ребрами и медными трубами с внутренним оребрением номинальным диаметром 10 мм. Стандартный шаг ребра: 3 мм – Green Line, двойной шаг ребра 4/8 мм – Blue Line.

Корпус

Корпус изготовлен из ударопрочного пластика, пригодного для использования при строгих гигиенических требованиях. Дренажный поддон оснащен петлями для свободного открытия.

Электродвигатели вентиляторов

Вентиляторы оборудованы четырехполюсными электродвигателями для подключения к электрической сети 1ф-220В-50Гц. Степень защиты IP54 соответствует требованиям DIN 40050. Встроенная тепловая защита предохраняет обмотки электродвигателя от перегрева.

Сертификация

Система качества производства Альфа Лаваль сертифицирована в соответствии с ISO 9001. Все изделия произведены согласно CE правилам. Воздухоохладители непосредственного кипения прошли сертификацию в Eurovent "Certify All".

Типоразмерный ряд

Модель	Тип оттайки*	Количество моделей	
GREEN LINE (GL)	A, E	6 шт.	
			SGL11
			SGL12
			SGL13
			SGL14
			SGL15
BLUE LINE (BL)	A, E	6 шт.	
			SGL16
			SGL21
			SGL22
			SGL23
			SGL24
SGL25			
SGL26			

* A – воздушная оттайка; E – электрооттайка (батарея + поддон).